


<https://rutebo.nt-rt.ru/> || rbz@nt-rt.ru

ТБУ-40.30.23.К



Характеристики

Ширина, мм	400
Высота, мм	300
Глубина, мм	230
Диапазон рабочих температур, °С	минус 50 ... +50
Нагреватель	нет
Вентилятор	нет
Степень защиты, IP	66
Напряжение питания, В	220
Фальшпанель	есть
Автомат 220В, А	10
Электрическая розетка	1
Клеммная колодка, шт	2
Клемма заземления	1
Ширина утеплителя фольгированного, мм	10

Общее описание

Термошкаф ТБУ-40.30.23.К утеплен термоизоляцией и не имеет в комплектации систем обогрева и вентиляции.

Цельнометаллическая сварная конструкция, выполненная из металла толщиной 1,5мм, позволяет обеспечить удобство монтажа, так как не требует дополнительной сборки. Внутри корпуса на задней стенке установлены шпильки для крепления оцинкованной монтажной панели и имеются отверстия для крепления термошкафа на стене. В нижней части расположен кабельный ввод, защищенный металлической заглушкой с пенополиуретановым уплотнителем.

Стандартную комплектацию можно дополнить следующими элементами:

- защита от холодного запуска аппаратуры – предназначена для автоматического отключение питания установленной в нём аппаратуры в случае понижения температуры внутри термошкафа ниже заданной и автоматическое включение питания после повышения температуры до заданного значения;
- кнопка несанкционированного вскрытия - предназначена для сигнализации о несанкционированном доступе;
- гермовводы – для обеспечения герметичности ввода кабеля внутрь шкафа;
- козырек - предназначен для защиты от солнечных лучей и осадков;
- монтажные элементы:
 - стойки и тумбы для установки термошкафов на грунт;
 - кронштейны для крепления на стену.