

# ТБУ-50.35.21.К



## Характеристики

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Ширина, мм                            | 500              |
| Высота, мм                            | 350              |
| Глубина, мм                           | 210              |
| Диапазон рабочих температур, °С       | минус 50 ... +50 |
| Нагреватель                           | нет              |
| Вентилятор                            | нет              |
| Степень защиты, IP                    | 66               |
| Напряжение питания, В                 | 220              |
| Фальшпанель                           | есть             |
| Автомат 220В, А                       | 16               |
| Электрическая розетка                 | 1                |
| Клеммная колодка, шт                  | 4                |
| Клемма заземления                     | 1                |
| Ширина утеплителя фольгированного, мм | 10               |

## Общее описание

Термошкаф ТБУ-50.35.21.К утеплен термоизоляцией и не имеет в комплектации систем обогрева и вентиляции.

Цельнометаллическая сварная конструкция, выполненная из металла толщиной 1,5мм, позволяет обеспечить удобство монтажа, так как не требует дополнительной сборки. Внутри корпуса на задней стенке установлены шпильки для крепления оцинкованной монтажной панели и имеются отверстия для крепления термошкафа на стене. В нижней части расположен кабельный ввод, защищенный металлической заглушкой с пенополиуретановым уплотнителем.

Стандартную комплектацию можно дополнить следующими элементами:

- защита от холодного запуска аппаратуры – предназначена для автоматического отключение питания установленной в нём аппаратуры в случае понижения температуры внутри термошкафа ниже заданной и автоматическое включение питания после повышения температуры до заданного значения;
- кнопка несанкционированного вскрытия - предназначена для сигнализации о несанкционированном доступе;
- гермовводы – для обеспечения герметичности ввода кабеля внутрь шкафа;
- козырек - предназначен для защиты от солнечных лучей и осадков;
- монтажные элементы:
  - стойки и тумбы для установки термошкафов на грунт;
  - кронштейны для крепления на стену.