

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://rutebo.nt-rt.ru/> || rbz@nt-rt.ru

ТБУ-40.50.23.В



Характеристики

Ширина, мм	400
Высота, мм	500
Глубина, мм	230
Диапазон рабочих температур, °C	минус 60 ... +50
Нагреватель	нет
Вентилятор	есть
Производительность вентилятора, м.куб/час	59
Диапазон регулирования температуры вентилятора, °C	0 ... +60
Степень защиты, IP	55
Напряжение питания, В	220
Выпускной фильтр	есть
Фальшпанель	есть
Автомат 220В, А	16
Электрическая розетка	1
Клеммная колодка, шт	4
Клемма заземления	1
Ширина утеплителя фольгированного, мм	10

Общее описание

Для поддержания заданной внутренней температуры, термощаф ТБУ-40.50.23.В утеплен термоизоляцией и имеет встроенную систему вентиляции.

Цельнометаллическая сварная конструкция, выполненная из металла толщиной 1,5мм, позволяет обеспечить удобство монтажа, так как не требует дополнительной сборки. Внутри корпуса на задней стенке установлены шпильки для крепления оцинкованной монтажной панели и имеются отверстия для крепления термощафа на стене. В нижней части расположен кабельный ввод, защищенный металлической заглушкой с пенополиуретановым уплотнителем.

Стандартную комплектацию можно дополнить следующими элементами:

- защита от холодного запуска аппаратуры – предназначена для автоматического отключение питания установленной в нём аппаратуры в случае понижения температуры внутри термощафа ниже заданной и автоматическое включение питания после повышения температуры до заданного значения;
- кнопка несанкционированного вскрытия - предназначена для сигнализации о несанкционированном доступе;
- гермовводы – для обеспечения герметичности ввода кабеля внутрь шкафа;
- **козырек** - предназначен для защиты от солнечных лучей и осадков;
- **монтажные элементы**:
 - стойки и тумбы для установки термощафов на грунт;
 - кронштейны для крепления на стену.

Возможно изменение конструкции по предварительному заказу клиента. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик.